



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 003CPRSB

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis numeris: **Medžio plaušo plokštė**

Underlay / Põrandaplaat / Lattialeijona / Lattialevy / Lydiso/ Grindų plokštė

2. Tipo, partijos arba serijos numeris ar kitas statybos produktą leidžiantis identifikuoti elementas pagal 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus:

Spausdinamas ant produkto pakuotės

3. Numatomas statybos produkto naudojimo būdas ar būdai pagal taikomus darniuosius techninius reikalavimus kaip yra nustatęs gamintojas

Bendrosios paskirties medžio plaušo plokštė naudoti sausoje aplinkoje (techninė klasė SB)

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas bei kontaktinis adresas pagal 11 straipsnio 5 dalies reikalavimus:

**Skano Fibreboard OÜ
Rääma 31, 80044 Pärnu
Tel. + 372 445 1800
Fax + 372 445 1810**

5. Jei taikytina, įgaliotojo atstovo, kurio įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir adresas:

Kreiptis į gamintoją

6. Statybos produkto darbinių charakteristikų pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema kaip nustatyta V priede:

Sistema Nr. 3

7. Darnieji standartai, susieti su statybos produkto atitikties deklaracija:

Netaikoma

8. Jei tai eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas:

Netaikoma

9. Deklaruojamos charakteristikos:

Esminės charakteristikos	Reikšmės	Techninės specifikacijos
Atsparumas lenkimui	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 13986:2004
Sukibimo stipris	$\geq 0,02 \text{ N/mm}^2$	
Plėtimasis	$\leq 10 \%$	
Formaldehido išsiskyrimas	Klasė E1	
Reakcija į ugnį	Euroklasė E	
Šilumos laidumo koeficientas	0,049 W/(m · K)	
Pasipriešinimo vandens garų difuzijai koeficientas	Dry cup $\mu = 5$	
Garso sugėrimo veiksnys	250Hz-500Hz – 0,10 1000Hz-2000Hz – 0,30	RTE 11202/97; VTT-S-06861-11
Garso izoliacija	$\Delta L_W = 18 \text{ dB}$ $/ \Delta I = 22 \text{ dB}$	

10. 1 ir 2 punktuose nurodytas produktas atitinka 9 punkte nurodytas darbinės charakteristikas. Už šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje pateiktus duomenis visą atsakomybę prisiima 4 deklaracijos punkte nurodytas gamintojas.

Pasirašė gamintojo atstovas



Toomas Liidemaa,
Gamybos direktorius
Pärnu, 2013-12-18